
TravelConnector



Frequenz

2,4 GHz

Die Antenne ist für das Frequenzband von 2,4 GHz bis 2,5 GHz abgestimmt.

Long Range

Hohe Reichweite über mehrere Kilometer durch unmittelbar in die Antenne zu integrierende WLAN-Elektronik

5m USB-Kabel

Vergoldete USB-Anschlüsse mit Ferritkern. Kabellänge bis **20 Meter verlustfrei** verlängerbar.

Wetterfest

IP66 für Outdoor geeignet.
Salzwasserbeständig.
Materialien: **V4A, GFK.**

Anschlussfertig

Alles ist komplett anschlussfertig für die WLAN-Elektronik vorbereitet.

360°

Omni-Antenne mit 360° Abstrahlcharakteristik für hohe Leistung in Horizontaler Richtung

Technische Daten

Modelbezeichnung	TC08W2	TC10W2	TC12W2
Frequenzbereich:	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz
Antennengewinn:	8,5 dBi	10 dBi	12,5 dBi
Abmessung L | Ø1 | Ø2 mm:	730 | 20 | 60	1030 | 20 | 60	1330 | 20 | 60
Öffnungswinkel horizontal:	360°	360°	360°
Öffnungswinkel vertikal:	20°	17°	8°
Temperaturbereich:	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Schutzklasse:	IP 66	IP 66	IP 66
Anschlüsse vergoldet:	USB A-Stecker USB A-Buchse Revers SMA Stecker	USB A-Stecker USB A-Buchse Revers SMA Stecker	USB A-Stecker USB A-Buchse Revers SMA Stecker
Kabel:	5 Meter USB 2.0	5 Meter USB 2.0	5 Meter USB 2.0
Befestigung:	1" Gewindeaufnahme	1" Gewindeaufnahme	1" Gewindeaufnahme
VSWR:	< 1,6	< 1,6	< 1,7
Impedanz:	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Gehäusefarbe:	hellgrau | weiß	hellgrau | weiß	hellgrau | weiß
Gehäusematerial:	V4A | GFK |PA6	V4A | GFK |PA6	V4A | GFK |PA6
Gewicht mit Kabel:	740g	876g	982g
EAN Artikel Code:	0616469945440	0616469945457	0616469945464

RoHS 2002/95/EG

BATLINK Inh.: Marcus Bensch | Göllesbergweg 18 | 72766 Reutlingen
Telefon: +49 (0) 7121-7558307 | Mobilfunk: 01511-4422-696 | Fax: +49 (0) 7121-7558306
E-Mail: info@batlink.de | http://www.travelconnector.de